



TSC TDP-225 - самый компактный в линейке термопринтеров начального класса с шириной печати до 54 мм, с большим объемом встроенной памяти и высокой скоростью печати.

TDP-225 будет идеальным решением на малых и средних предприятиях в розничной торговле, здравоохранении и сфере услуг.

Другой отличительной особенностью является возможность подключения Ethernet адаптера для легкой и удобной интеграции в локальные сети.

Стоимость: 13 900 руб.

А опциональная внешняя клавиатура позволит создать автономное рабочее место для печати этикеток без использования подключения к компьютеру.

Благодаря небольшим габаритам принтер занимает минимум места и прекрасно подойдет в условиях ограниченного пространства рабочей зоны. Дизайн корпуса «загружай и печатай» обеспечивает легкий и удобный доступ к расходным материалам и требует минимум времени для подготовки принтера к работе. Стандартно поддерживается печать этикеток с разделителем, черной меткой или перфорацией, причем датчик черной метки имеет регулировку в пределах ширины печати.

TSC TDP-225 оснащен быстрым 200 МГц процессором, встроенной памятью 8 MB SDRAM и 4 MB Flash с возможностью ее расширения до 4 Гб посредством слота MicroSD.

Принтер поддерживает эмуляцию языков программирования Eltron и Zebra, что обеспечивает легкую взаимозаменяемость принтеров от указанных производителей на аналоги TSC.

TSC TDP-225 Настольный термо принтер.

Добавил(а) Administrator

Особенности:

Компактные размеры

Ширина печати до 54 мм

Встроенный блок «Real Time Clock»

Опции с отделителем и отрезателем

Легкая замена расходных материалов

Большой объем памяти с поддержкой слота расширения (SD)

TSC TDP-225

Технические характеристики

Метод печати

Прямая Термо печать

Разрешение печати

203 dpi

Скорость печати

До 127 мм/с

Ширина печати

54 мм

Длина печати

2,286 мм

Ресурс термоголовки

50 км (поверхность)

Процессор

32 bit RISC

Память

8 Mb SDRAM

4 Mb Flash, поддержка слота microSD до 4 Гб

Расходные материалы

Этикетки:

В рулоне, с разделителем, с непрерыв

Ширинa: min – 15 мм, max – 60 мм.

Внешний диаметр рулона 127 м

Поддерживаемые шрифты

8 цифро-буквенных шрифтов

Поддерживаемые штрих

КОДЫ

1D: Code 39, Code 93, Code 1

Codabar, Interleave 2 of 5, E

China POST 2D: PDF-417, Ma

Интерфейс подключения

RS232, USB 2.0, Ethernet(o

Напряжение питания

Внешний БП, 24 В, 2А

Габаритные размеры

260 x 109 x 171 мм

Вес

1,2 КГ

Рабочая температура

От +5 °С до +40 °С

Программное обеспе

драйвера, язык прог

Опциональные воз

отделитель, отреза

Гарантийный период

24 месяца

Комплектация

Принтер, диск с П